

Elliottis Pine C+/C



voorkant C+

achterkant C

Braziliaans Elliottis Pine multiplex is afkomstig uit speciaal aangelegde plantages. Het is een houtsoort met gunstige sterkte eigenschappen. De multiplex plaat is breed inzetbaar voor talloze constructieve toepassingen.

Specificaties

Afmetingen	244 x 122 cm en 250 x 125 cm
CE Markering	CE2+ of CE4
Dikte	9-12-15-18-21-25-30 mm SQE-TG2, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	550 kg/m3
Klimaatklasse	Vochtig Binnen/Beschut Buiten
Kwaliteit	C+/C , aan de voorzijde zijn eventuele toegestane gebreken zoals open kwastgaten met putty dichtgesmeerd. Aan de achterzijde zijn open gebreken en scheuren toegestaan. Classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Milieucertificering	Dit product kan in FSC of PEFC geleverd worden.
Overig	Werkende breedte van de tand en groef is afhankelijk van de fabrikant
Technische Klasse	EN 636 - 2S
Toepassingen	Beschut buiten zoals vloeren, wanden, daken, afscheidingen en verpakkingen.
Verlijming	WBP fenolverlijming , overeenkomstig norm EN 314-2 klasse 3