

Radiata Pine B/C



voorkant B

achterkant C

Chileens Radiata Pine multiplex is afkomstig uit speciaal aangelegde plantages. Tijdens het groeiproces worden de bomen regelmatig gesnoeid waardoor takaangroei beperkt blijft. Dit levert relatief veel kwastvrije en foutvrije fineren op. Radiata Pine wordt daardoor tot de mooiste constructie platen gerekend. Dankzij de gunstige sterkte eigenschappen in combinatie met het lage soortelijk gewicht is Radiata Pine multiplex geschikt voor talloze constructieve toepassingen. De B/C kwaliteit heeft een hoog afwerkingsniveau en heeft nagenoeg foutloze fineren.

Specificaties

Afmetingen	244 x 122 cm en 244 x 61 cm
CE Markering	CE2+
Dikte	9-12-15-18-21mm, SQE, TG2 en TG4, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca. 540 kg/m ³
Klimaatklasse	Vochtig Binnen/Beschut Buiten
Kwaliteit	B/C, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Milieucertificering	Dit product kan in FSC of PEFC geleverd worden.
Technische Klasse	EN 636 - 2S
Toepassingen	Beschut buiten zoals vloeren, wanden, daken, afscheidingen en verpakkingen.
Verlijming	WBP fenolverlijming overeenkomstig EN 314-2, klasse 3