

Fins Vuren II/III



voorkant II

achterkant III

Vuren multiplex is afkomstig uit speciaal aangelegde plantages. De gunstige sterkte eigenschappen in relatie tot het lage soortelijke gewicht maakt dit constructie multiplex tot een stabiele en goed geschuurde vlakke plaat. Vuren multiplex is geschikt voor talloze constructieve toepassingen.

Specificaties

Afmetingen	244 x 122 cm en 244 x 61 cm
Dikte	18 mm, SQE-TG2-TG4, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca. 460 kg/m ³
Klimaatklasse	Vochtig Binnen/Beschut Buiten
Kwaliteit	II/III aan de voor zijde gesloten dekfineer en glad geschuurd, aan de achterzijde zijn open gebreken toegestaan. Classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Overig	Vraag ook naar de mogelijkheden in III/III
Technische Klasse	EN 636 - 2S
Toepassingen	Beschut buiten, vloeren, wanden, daken, afscheidingen, verpakkingen en decoratieve toepassingen in de (interieur) bouw.
Verlijming	Exterieur fenolverlijming , overeenkomstig norm EN 314-2 klasse 3