

Populieren blank



voorkant

achterkant

Europees populieren multiplex is afkomstig uit speciaal aangelegde plantages. Populieren multiplex is voor timmerwerk in de binnenafbouw en interieurbouw het alternatief voor het traditionele hardwood multiplex. Dit multiplex is wit/geel van kleur en opgebouwd uit populieren fineren met een heel laag soortelijk gewicht. De plaat heeft een zeer glad oppervlak. Zagen, boren, frezen, schuren en lijmen en ook schroeven en spijkeren, is zonder problemen mogelijk. Afwerking door bijvoorbeeld schilderen en beitsen kan zonder speciale voorzorgsmaatregelen gedaan worden. Populieren multiplex staat bekend om zijn stabiliteit en vlakheid in combinatie met het laag soortelijk gewicht.

Specificaties

Afmetingen	250 x 122 cm, 305 x 153 cm overige afmetingen op aanvraag
CE Markering	CE4
Dikte	4-6-9-12-15-18-22 mm, maattoleranties conform EN 315
Functie	Niet dragend
Gewicht	ca. 425 kg/m ³
Houtsoort	Europees Populieren
Klimaatklasse	Vochtig Binnen/Beschut Buiten
Kwaliteit	B/BB en BB/BB, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2
Technische Klasse	EN 636 - 2S
Toepassingen	Uitermate geschikt voor lichtgewicht toepassingen binnen zoals interieurbouw, caravanbouw en als luxe verpakingskistjes. Met name door de geringe dikte toleranties die de producent nastreeft, is de plaat uitermate geschikt voor het beplakken met HPL en fineer. Wij adviseren om de zaagranden en boorgaten van de plaat te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verf-systeem in meerdere lagen aanbrengen op zowel voor- en achterkant zowel als de zaagranden en boorgaten. Volg nadrukkelijk de verwerkingsvoorschriften van Houtwijzer Plaatmateriaal op.

Verlijming

WBP fenolverlijming overeenkomstig EN 314-2 klasse 2