

#### Populieren Primed



Populieren Primed 10 jaar Garant is de perfecte vervanger voor traditioneel hardwood en is geschikt voor interieurbetimmeringen. De witte grondlaklaag van 80 micron dient als basis voor verdere schilder- of lakafwerkingen en heeft na licht opruwen slechts één aflaklaag nodig voor een perfecte afwerking. Populieren is licht in gewicht en makkelijk te bewerken met handgereedschappen. Het overheidsbeleid stelt steeds hogere eisen aan energiezuiniger bouwen, tot bijna energieneutraal in 2020. In dat geval is het belangrijk om materialen te gebruiken die zorgen voor een gezond binnenklimaat.

#### Specificaties

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Afmetingen    | 250 x 122 cm, 310 x 153 cm                             |
| CE Markering  | CE2+                                                   |
| Dikte         | 9-12-15-18-22 mm, maattoleranties conform EN 315       |
| Functie       | Dragend                                                |
| Gewicht       | ca. 450 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Houtsoort     | Europees Populieren                                    |
| Klimaatklasse | Vochtig Binnen/Beschut Buiten                          |
| Kwaliteit     | B/BB, classificatie van de dekfineren volgens EN 635-2 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Klasse | EN 636 - 2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toepassingen      | Uitermate geschikt voor lichtgewicht toepassingen binnen zoals interieurbouw, en binnenaftimmeringen in de bouw. Wij adviseren om de zaagranden en boorgaten van de plaat 2 maal te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verfsysteem in meerdere lagen aanbrengen op zowel voor- en achterkant. Volg nadrukkelijk de verwerkingsvoorschriften van Houtwijzer Plaatmateriaal en (verf)producent op. |
| Verlijming        | WBP fenolverlijming overeenkomstig EN 314-2 klasse 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |