

Betontriplex Berken



Berken betonmultiplex is geproduceerd in Ukraine en Scandinavië en opgebouwd uit kruislings verlijmde berkenfineren. Beide zijden zijn voorzien van een 120 grams donkerbruine fenolhars film. Door de vlakheid/hardheid geeft de plaat een glad/strak beton oppervlak en is daardoor uitermate geschikt voor betonbekistingen waar aan de sterkte eigenschappen en repetitiefactor hoge eisen gesteld worden.

Specificaties

Afmetingen	125 x 250 cm en 153 x 305 cm
CE Markering	CE2+
Dikte	9-12-15-18-21-24 mm, maattoleranties conform EN 315
Functie	Dragend
Gewicht	ca.680 kg/m ³
Houtsoort	berken
Klimaatklasse	Buiten
Kwaliteit	120 gr. donkerbruine Fenolhars film

Overig

Het is noodzakelijk om de plaat voor het storten van beton te voorzien van een bekistingsolie

Technische Klasse	EN 636 - 3S
Toepassingen	Algemeen buiten gebruik in de bouw, aanhangwagens etc. Als bekistingsplaat voldoet hij aan klasse B1, beperkt herhaaldelijk gebruik volgens VBU 2002, bijzondere esthetische eisen. Repetitiefactor 20 (wanden) tot 50 keer (vloeren), afhankelijk van behandeling en gebruik. Let op zaagranden en boorgaten 2 maal behandelen met een randsealer om vochtindringing tegen te gaan.
Verlijming	WBP fenol verlijmd overeenkomstig EN 314-2, klasse 3