

MDF vochtwerend



MDF V313 is een uit vershoutvezel homogene opgebouwde plaat. Hierdoor is het een goed alternatief voor alle masiefhout producten. MDF kent geen gebreken door zijn unieke opbouw en is daardoor uitstekend bewerkbaar, overschilderbaar en eenvoudig in allerlei vormen te zagen en frezen. Zowel in de binnenafbouw als interieurbouw is MDF breed inzetbaar. MDF V313 is te herkennen aan de groene kleur.

Specificaties

Afmetingen	244 x 122 cm, 275 x 122 cm en 305 x 122 cm
CE Markering	CE4
Dikte	6-9-12-15-18-22-25 mm, maattoleranties conform EN 315
Functie	Niet Dragend
Gewicht	ca. 750 kg/m ³
Houtsoort	Diverse naaldhoutsoorten
Klimaatklasse	Binnen
Kwaliteit	Standaard
Technische Klasse	MDF.H
Toepassingen	Voor toepassingen beschut buiten of vochtig binnen zoals in keuken- en badkamerinterieurs, decoratief lijstwerk, plinten architraven en vensterbanken. Wij adviseren om de zaagranden en

boorgaten van de plaat 2 maal te behandelen met een randsealer en daarna een dekkend verfsysteem in meerdere lagen aanbrengen op zowel voor- en achterkant. Volg nadrukkelijk de verwerkingsvoorschriften van Houtwijzer Plaatmateriaal op.

Verlijming

MUF-verlijming, overeenkomstig EN 314-2 klasse 2, vochtig binnen.